

NHIỆT KẾ THERMAGUARD® CÓ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

- Có hai model – một hoặc hai đầu dò bên ngoài
- Tùy chọn thêm chứng nhận hiệu chuẩn UKAS của hãng
- Cài đặt cảnh báo âm thanh giới hạn cao/thấp
- Hiển thị nhiệt độ Max/Min

Nhiệt kế tủ đông hoặc tủ lạnh có độ chính xác cao có đặc điểm màn hình LCD hiển thị rộng, hiển thị giá trị nhiệt độ hiện tại và nhiệt độ lớn nhất/ nhỏ nhất. ThermoGuard có thang đo nhiệt độ rộng từ -39.9 đến 49.9°C (đầu dò bên ngoài), độ phân giải 0.1°C/°F (có thể chuyển đổi) với độ chính xác $\pm 0.4^\circ\text{C}$.

Cả hai model đều có chức năng cảnh báo âm thanh cho phép người dùng cài đặt giới hạn nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp. Khi cảnh báo hoạt động, màn hình LCD sẽ nhấp nháy. Cảnh báo có thể chuyển sang im lặng nếu nhấn bất kỳ nút nào.

Mỗi ThermoGuard có vỏ bảo vệ ABS chống nước theo tiêu chuẩn IP54, vỏ được bổ sung hoạt chất Biomaster – công nghệ kháng khuẩn giúp giảm vi khuẩn phát triển, lý tưởng cho giám sát quá trình làm lạnh hoặc đông lạnh thực phẩm. Mỗi thiết bị sẽ được vận hành bởi 2 viên pin AA với thời gian sử dụng lên đến 3 năm.

Cả hai model ThermoGuard đều có chức năng CalCheck 0.0°C ($\pm 0.1^\circ\text{C}$) cho phép người dùng xác nhận lại độ chính xác của nhiệt kế tại bất kỳ thời điểm nào, mang lại sự tin tưởng rằng các phép đo là chính xác.



• Hai model - Model nào cho ứng dụng của bạn ?

+ Model ThermoGuard 101 tích hợp 2 đầu dò nhiệt độ: một đầu dò nhiệt bên ngoài chống nước với 2 mét cáp PVC cho quá trình giám sát nhiệt độ và một đầu dò bên trong máy để giám sát nhiệt độ phòng

+ Model ThermoGuard 102 tích hợp 2 đầu dò nhiệt độ bên ngoài chống nước, cả 2 đầu dò đều có 2 mét cáp PVC cho quá trình giám sát nhiệt độ 2 vị trí.

Đầu dò bên ngoài được gắn vào thành trong của tủ lạnh, thân máy được gắn bên ngoài bằng cách sử dụng khung treo nhựa ABS được đi kèm



0601

• Tùy chọn chứng nhận hiệu chuẩn UKAS của Hãng

Tùy chọn 2 điểm hiệu chuẩn nhiệt độ theo tiêu chuẩn UKAS của Hãng

Mỗi giấy hiệu chuẩn sẽ cho biết độ sai lệch so với nhiệt độ tiêu chuẩn ở -18°C và 0°C



Nam châm (830-800)

• MIỄN PHÍ khung treo tường

Mỗi ThermoGuard được cung cấp kèm khung treo tường bằng nhựa ABS tích hợp chân đế, móc treo hoặc ren để gắn vào 3 chân trụ.



Code đặt hàng	Mô tả
226-511	ThermoGuard 101
891-511	226-511 với giấy hiệu chuẩn UKAS
226-512	ThermoGuard 102
891-512	226-512 với giấy hiệu chuẩn UKAS
830-880	Ốp lưng silicon bảo vệ - màu đen
832-590	Khung treo tường ABS
830-800	Nam châm

Chứng nhận UKAS chỉ áp dụng cho đầu dò bên ngoài



Thông số	ThermoGuard
Thang đo-bên trong	-19.9 đến 49.9°C (chỉ model 101)
Thang đo - bên ngoài	-39.9 đến 49.9°C
Độ phân giải	0.1°C/°F
Độ chính xác	$\pm 0.4^\circ\text{C}$
Pin	2 x 1.5 volt AA
Tuổi thọ pin	25000 giờ (dùng bình thường, không cảnh báo)
Loại đầu dò	Thermistor
Hiển thị	Màn hình LCD
Kích thước	29 x 73 x 96 mm
Trọng lượng	165 g

Tùy chọn chứng nhận hiệu chuẩn UKAS của Hãng